



# CITEL

## Eclateur d'Isolément (ISG)

### BF P100 230/20



- › Eclateur d'isolement
- › Installation extérieure ou intérieure
- › Courant de décharge : 100 kA
- › Conforme NF EN 62561-3



#### Caractéristiques Électriques

Tenue DC assignée	Uw DC	184 V
Tenue AC assignée	Uw AC	130 V
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs x 1</i>	Imax	100 kA
Courant de choc par pôle <i>Tenue max par pole en onde 10/350µs</i>	Iimp	50 kA
Classification selon la IEC 62561-3		N
Tension d'amorçage dynamique assignée <i>1kV/µs</i>	Ur Iimp	900 V

#### Caractéristiques Mécaniques

Technologie		Eclateur à Gaz
Raccordement au réseau		Sortie câble
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Température de stockage et de fonctionnement		-40°C / +90°C
Indice de protection		IP67
Nombre d'unité par emballage		20 unités par carton d'emballage
Dimensions		Voir schéma
Poids		19.4 kg

#### Normes

Conformité aux normes		NF EN 62561-3
Conformité RoHS		Oui

#### Code article

<b>90231357</b>
-----------------

