



# CITEL

## Parafoudre BT de Type 1+2+3 Triphasé



### DS253VG-120



- Parafoudre unipolaire de Type 1+2+3
- limp : 25 kA (onde 10/350μs)
- Faible tension Up
- Déconnexion interne avec indicateur
- Télésignalisation de déconnexion
- Tenue optimisée aux TOV
- Conforme NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5



Caractéristiques Électriques		
Type de parafoudre	IEC	1+2+3
Réseau		120/208 Vac Triphasé
Régime de neutre		TNC
Tension nominale de ligne	Un	120 Vac
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	150 Vac
Courant max. de ligne si connexion en série	IL	100 A
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. Sans déconnexion	UT	180 Vac tenue
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité	UT	230 Vac tenue
Courant résiduel		
Courant de fuite à la Terre	Ipe	Aucun
Courant de suite	If	Aucun
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 μs	In	30 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 μs par pôle	Imax	70 kA
Courant de choc par pôle Tenue max par pôle en onde 10/350μs	limp	25 kA
Courant de choc total Tenue max totale en onde 10/350μs	Itotal	75 kA
Test Onde combinée (IEC 61643-11) Test de classe III : 1.2/50μs - 8/20μs	Uoc	20 kV
Tenue surge IEEE C62.41.1		20 kV
Energie spécifique par pôle tenue max. 10/350 μs	W/R	156 kJ/ohm
Mode(s) de connexion		L/PE
Mode(s) de protection		Mode Commun
Tension résiduelle @ In (8/20 μs)	Up-in	0.7 kV
Niveau de protection L/PE @ In (8/20μs)	Up L/PE	1 kV
Courant de court-circuit admissible	Isccr	50 000 A
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		Technologie VG (MOV+GSG)
Configuration Parafoudre		Triphasé
Raccordement au réseau		Par vis : 6-35 mm <sup>2</sup> / par bus
Format		Boîtiers modulaires unipolaires assemblés
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique par pôle
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Dimensions		Voir schéma
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Fusible de déconnexion		Assemblage fusible : SFD1-25-30S / ou Fusible 315 A Type gG
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certification		UL Recognized
Code article		
3959		



V : Varistance haute énergie  
 GSG : Eclateur spécifique  
 Ft : Fusible thermique  
 C : Contact de télésignalisation  
 t<sup>+</sup> : Système de déconnexion thermique  
 MI : Indicateur de déconnexion

#### Dimensions

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Distance entre les modules	10.6 mm

Largeur	108 mm</td
---------	------------