Parafoudre coaxial DC-7 GHz

P8AX09-6G-N/FF

- Parafoudre coaxial HF
- DC-7 GHz
- 25 W
- Connectiques : N
- Faible pertes d'insertion
- Eclateur à gaz amovible
- DC-pass
- Bi-directionnel





Caractéristiques Électriques		
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	120 Vdc
Gamme de fréquences	f	DC-6 GHz
Perte d'insertion		< 0.2 dB
Return loss		≥20 dB
Impédance		50 ohms
TOS		<1.25:1
Courant max. de ligne @25°C	IL	10 A
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	15 kA
Courant de décharge nominal *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In	5 kA
Niveau de protection *@ In (8/20µs)*	Up	< 1100 V
Courant de choc *Test 10/350µs x 2 - catégorie D1*	Iimp	1 kA
Puissance maximale		25 W
Energie traversante *(50 ohms) entrée 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs*		2.2 mJ
DC Pass		Yes
Résistance d'isolement	IR	≥10 GOhms
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		Eclateur à Gaz
Raccordement au réseau		Connecteur N Femelle/Femelle
Montage		Traversée de paroi
Matière boîtier		Laiton/Surface : Cu Zn Sn
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP66
Mise hors service de sécurité		Court-circuit
Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission
Module(s) de remplacement		1 x BA HF
Dimensions		Voir schéma
Contacts		Bronze/Surface Au-Ag
Poids		0.165 kg
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21/ UL497E
Normes environnementales		EU RoHS
Conformité RoHS		Oui
Code article		
68011		

P8AX09-6G-N/FF





P8AX09-6G-N/FF