# Parafoudre Rack 19" pour réseaux haut débit STP

## PL12-CAT6

- Parafoudre 12 ports pour réseau CAT6
- Rack 19" 1 U
- Compatible réseau 100/1000/10Gigabit Ethernet
- Connecteurs RJ45 blindés
- Bi-directionnel




P : Eclateur à gaz tripolaire
DBC : Diode basse capacité

| Caractéristiques Électriques | | |
|---|---|---|
| Réseau | | 10 Gigabit Ethernet câblage Cat.6 |
| Tension nominale de ligne | Un | 5 Vdc |
| Tension DC max. de fonctionnement | Uc | 8 Vdc |
| Fréquence max. | f max. | 250 MHz |
| Débit de données max. | | 10/100/1000 Mbps |
| Perte d'insertion | | < 1 dB |
| Courant max. de ligne @25°C | IL | 1000 mA |
| Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre)<br>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2 | In L/PE | 2000 A |
| Niveau de protection<br>C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-X (Ligne/Ligne) | Up | 20 V |
| Niveau de protection<br>C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-C (Ligne/Terre) | Up | 20 V |
| Capacité max. | C | < 25 pF |
| Courant de choc<br>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1 | Iimp | 500 A |
| Courant de décharge nominal Ligne/Ligne<br>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2 | In L/L | 500 A |
| **Caractéristiques Mécaniques** | | |
| Technologie | | GDT + Diode écrêtage |
| Configuration Parafoudre | | 12 ports de 8 fils |
| Raccordement au réseau | | RJ45 blindé fem. entrée/sortie |
| Format | | Rack 19" |
| Montage | | Baie 19" |
| Matière boîtier | | Aluminium |
| Température de fonctionnement | Tu | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP20 |
| Mise hors service de sécurité | | Court-circuit |
| Indicateur de fin de vie | | Interruption de transmission |
| Module(s) de remplacement | | Circuit 12 ports |
| Télésignalisation | | Non |
| Brochage | | (1-2)(3-6)(4-5)(7-8) |
| Dimensions | | Voir schéma |
| **Normes** | | |
| Conformité aux normes | | IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497 B / IEEE 802-3an |
| **Code article** | | |
| 581534 | | |