



MSB6-400



- ▶ Protección BT de tipo 3
- Compacta
- Montaje en borna o empotrada a tomas AC
- > Indicadorde desconexión y buzzer
- ⊁ IP20
- > Conforme a la EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5







V : Varistor GSG : Descargador specifico Ft : Fusible térmico Buzzer : Indicador de desconexión audible t° : Sistema de desconexión térmica

Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	3
Red		230 V monofásica
Régimen de neutro		TT-TN
Tensión nominale de línea	Un	230 V
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	255 Vac
Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT	335 Vac soportado
Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT	440 Vac desconexión
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	3 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax	6 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) prueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs	Uoc	6 kV
Prueba en onda combinada IEEE C62.41.1		6 kV/6 kA
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección L/N @ In (8/20µs)	Up L/N	1.5 kV
Nivel de protección L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE	1.5 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Isccr	3 000 A
Características mecánicas		
Tecnología		MOV+GDT
Conexión à la red		Salida por hilos
Montaje		En borna o empotrada a tomas AC
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Material plástico Temperatura de operación	Tu	Termoplástico UL94 V-0 -40/+85°C
	Tu	·
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Temperatura de operación Clase de protección	Tu	-40/+85°C IP20
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo Indicador de desconexión	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión Buzzer ON
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión Buzzer ON ninguna
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión Buzzer ON ninguna Ver esquema
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión Buzzer ON ninguna Ver esquema
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso Desconectores	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión Buzzer ON ninguna Ver esquema 0.02 kg
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso Desconectores Desconnectadores térmicos	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión Buzzer ON ninguna Ver esquema 0.02 kg
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso Desconectores Desconnectadores térmicos Disyuntor diferencial de la instalación	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión Buzzer ON ninguna Ver esquema 0.02 kg
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso Desconectores Desconnectadores térmicos Disyuntor diferencial de la instalación Normas	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión Buzzer ON ninguna Ver esquema 0.02 kg Interno Tipo 'S' o ryardado
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso Desconectores Desconnectadores térmicos Disyuntor diferencial de la instalación Normas Conformidad con las normas	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión Buzzer ON ninguna Ver esquema 0.02 kg Interno Tipo 'S' o ryardado
Temperatura de operación Clase de protección Modo de fallo Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso Desconectores Desconnectadores térmicos Disyuntor diferencial de la instalación Normas Conformidad con las normas Certificación	Tu	-40/+85°C IP20 Desconexión de la red Baja Tensión Buzzer ON ninguna Ver esquema 0.02 kg Interno Tipo 'S' o ryardado