



CITEL

Protección contra sobretensiones transitorias / temporales / permanentes para sistema LED

MLPVM2-230L-5A



- » Protección contra cualquier tipo de sobretensión
- » Para IED Clase II de aislamiento
- » Red monofásica 230 V / 5 A
- » Función "Protección sobretensión"
- » Corriente de descarga nominal 8/20 μ s : 5 kA
- » Función " Protección sobretensión Permanentes o Temporales" (POP)
- » Sobretensión de AC debido a la calidad de a red, ruptura de neutro, errores de cableado
- » Detección sobretensión AC > 270 Vac
- » Reconexión automática después de que la falla haya desaparecido

Características eléctricas	
Red	230 V monofásica
Régimen de neutro	TT-TN
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc 255 Vac
Corriente máx. De linea @25°C	IL 5 A
Corriente residual	Ipe Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20 μ s	In 5 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20 μ s por polo	Imax 10 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) prueba de clase III : 1.2/50 μ s - 8/20 μ s	Uoc 10 kV
Prueba en onda combinada IEEE C62.41.1	10 kV / 10 kA
Modo(s) de protección	L/N
Nivel de protección L/N @ In (8/20 μ s)	Up L/N 1.5 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Isccr 10 000 A

Características mecánicas	
Conexión à la red	En serie con conductores de 1.5 mm ²
Montaje	Sobre pletina
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
Clase de protección	IP20
clase de aislamiento	Classe 2
Modo de fallo	Desconexión y corte de línea AC
Indicador de desconexión	LED verde OFF y corte de la línea
Indicador de funcionamiento	LED verde ON
Dimensiones	Ver esquema
Peso	0.040 kg

Normas	
Conformidad con las normas	EN 61643-11 / IEC 61643-11
Certificación	

Código	
832278	

Citel France • Tel: +33 1 41 23 50 23 • e-mail: commercial-france AT citel.fr or export AT citel.fr • www.citel.fr 20260217 - Document sujet à modification sans préavis

1 / 1