

DACF25S-20-275



➤ Parafoudre de Type 2

▶ In:15 kA ⊁ Imax : 25 kA

> Fusibles internes

> Module débrochable par phase


> Télésignalisation d'état


F Certifié NF EN 61643-11 et IEC 61643-11

> Conforme UL1449 ed.5









V : Varistance haute énergie Ft : Fusible thermique F : Protection surintensité (fusible) t° : Système de déconnexion thermique C : Contact de télésignalisation MI : Indicateur de déconnexion

and the second s			
Caractéristiques Électriques			
Type de parafoudre	IEC	2	
Réseau		230 Vac Monophasé	
Régime de neutre		TN	
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	275 Vac	
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. Sans déconnexion	UT	335 Vac tenue	
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité	UT	440 Vac déconnexion	
Courant résiduel Courant de fuite à la Terre	lpe	< 1 mA	
Courant de suite	If	Aucun	
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	In	15 kA	
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	lmax	25 kA	
Courant de décharge maximal total Tenue max. totale en onde 8/20 µs	lmax Total	50 kA	
Mode(s) de connexion		L/PE et N/PE	
Niveau de protection N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE	1.25 kV	
Niveau de protection L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE	1.25 kV	
Tension résiduelle N/PE à 5 kA @ 5 kA (8/20μs)	Up-5kA	1 kV	
Tension résiduelle L/PE à 5kA @ 5 kA (8/20μs)	Up-5kA	1 kV	
Courant de court-circuit admissible	Isccr	100 000 A	
Caractéristiques Mécaniques			
Technologie		MOV	

Courant de Court circuit admissible	13001	100 000 A
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		MOV
Configuration Parafoudre		Monophasé
Raccordement au réseau		Par vis : 2.5-25 mm² (35 mm² rigide)
Format		Boîtier modulaire débrochable
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique par pôle - Rouge/Vert
Module(s) de remplacement		MDACF25-275
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Câblage pour télésignalisation		1.5 mm² max.
Tension/Courant max. pour télésignalisation		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Dimensions		Voir schéma - 2TE (EN43880)
Poids		0.208 kg
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Fusible de déconnexion		Interne (calibre équivalent AC : 40A, Type gG)
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certification		KEMA
Code article		
821410222		

