





CITEL

Protección Riel DIN para Telefonía 1 par - Enchufable

DLA-170/R



- Transmisión de datos de alta corriente
- Protección en modo común y modo diferencial
- Líneas de datos, incluidas las aisladas de tierra
- Carcasa compacta para carril DIN, protección de alta densidad
- Protección del cable de apantallamiento
- Desenchufe con corte de línea
- Ubicación y categorías de prueba D1, C2, C3
- Conformidad con IEC 61643-21



Características eléctricas	
Red	RTC, ADSL2, VDSL2
Tensión nominal de línea	Un 150 V
Tensión DC máx. de operación	Uc 170 Vdc
Frecuencia máx.	f max. > 10 MHz
Perdida de inserción	< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL 300 mA
Corriente de descarga máxima	I _{max} 20 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	
Corriente de descarga nominal	I _n 5 kA
Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	
Nivel de protección	Up 220 V
C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)	
Nivel de protección	Up 220 V
C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)	
Capacidad máx.	C < 50 pF
Corriente de choque	I _{imp} 5 kA
D1 (10/350µs), 2 aplicaciones, X-C (Línea/Tierra)	
Resistencia en línea (± 10%)	4.7 Ohm
Características mecánicas	
Tecnología	GDT+Diodo limitador
Configuración protección	1 par + blindaje
Conexión a la red	Terminal de primavera 0.5/2.5 mm ²
Formato	Caja DIN desenchufable
Montaje	Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	-40/+85°C
Clase de protección	IP20
Modo de fallo	Corto-circuito
Indicador de desconexión	Interrupción de transmisión - modo de defecto 2
Módulo(s) enchufable	DLAM-170
Normas	
Conformidad con las normas	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Código	
6401054	

