


MLPC-VG1-230L-R




- Protección de Tipo 2+3 para iluminación LED
- ▶ Clase 1
- Muy compacto
- Montaje pletina
- Conexión terminales de resorte
- > Señalización de fallo
- > Desconexión AC en final de vida
- > Conforme a la EN 61643-11









V : Varistor GSG : Descargador specifico LED : Indicador de desconexión F : Fusible térmico t° : Sistema de de desconexión térmica

Características eléctricas		
Γipo de protección	IEC	2+3
Red		220-240 V Monofásica
Régimen de neutro		TT-TN
Fensión AC máx. de functionamiento	Uc	320 Vac
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT	335 Vac soportado
Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT	440 Vac soportado
Sobretensión temporaria N/PE (TOV Alta Tensión) Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT	1200 V/300A/200 ms desconexión
Corriente residual Corriente fuga a la Tierra	lpe	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	5 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	lmax	10 kA
Corriente de descarga máximal total Capacidad máx. total en onda 8/20µs	lmax Total	20 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) orueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs	Uoc	10 kV
Prueba en onda combinada IEEE C62.41.1		10 kV
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección L/N @ In (8/20μs)	Up L/N	1.5 kV
Nivel de protección L/PE @ In (8/20μs)	Up L/PE	1.5 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Isccr	10 000 A
Características mecánicas		
Fecnología		Tecnología VG (MOV+GSG)
Conexión à la red		Por terminal de resorte - sección máx. 1.5 mm²
Montaje		Sobre pletina
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
remperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión y corte de línea AC
ndicador de desconexión		LED verde OFF y corte de red AC
ndicador de funcionamiento		Led verde ON
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.036 kg
Desconectores		
Desconnectadores térmicos		Interno
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado
Vormas		
Conformidad con las normas		EN 61643-11 / IEC 61643-11
Certificación		KEMA
		INCHIPA
Código		

