



DDC40CS-20-350



- Protección para alimentación continua DC tipo 2
- ▶ Compacto
- ➤ Imax: 40 kA
- Módulo enchufable
- ⊁ Teleseñalización
- ▶ Conforme a la prIEC 61643-41 y UL1449 ed.5







V : Varistor de alta energía Ft : Fusible térmico C : Contacto de teleseñalización t° : Sistema de desconexión térmica MI : Indicador de desconexión

| Características eléctricas | | |
|--|---------------|--|
| Tipo de protección | IEC | 2 |
| Red | | Red DC 280 Vdc |
| Tensión red FV | Uocstc | 280 Vdc |
| Tensión AC máx. de functionamiento | Uc | 275 Vac |
| Tensión máx. FV de operación | Ucpv | 350 Vdc |
| Tensión DC máx. de operación | Uc | 350 Vdc |
| Corriente máx. De línea @25°C | IL. | 20 A |
| Corriente residual Corriente fuga a la Tierra | lpe | < 0.2 mA |
| Corriente de func. Permanente PV a tensión Ucpv | Icpv | < 0.1 mA |
| Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs | In | 20 kA |
| Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo | lmax | 40 kA |
| Corriente de descarga máximal total Capacidad máx. total en onda 8/20µs | lmax Total | 80 kA |
| Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV | Iscpv | 1000 A |
| Modo(s) de conexión | | +/-/PE |
| Nivel de protección +/PE (-/PE) @ In (8/20µs) | Up | 1200 V |
| Corriente de corto-circuito admisible | Isccr | 10 000 A |
| Características mecánicas | | |
| Tecnología | | MOV |
| Conexión à la red | | Por terminales de tornillos : 1.5-10 mm² (conductores activos) y 2.5-25 mm² (tierra) |
| Formato | | Caja modular desenchufable |
| Montaje | | Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715) |
| Material plástico | | Termoplástico UL94 V-0 |
| Temperatura de operación | Tu | -40/+85°C |
| Clase de protección | | IP20 |
| Modo de fallo | | Desconexión de la red DC |
| Indicador de desconexión | | 1 indicador mecánico - Rojo/Verde |
| Módulo(s) enchufable | | MDDC40C-20-350 |
| Teleseñalización | | Por contacto seco |
| Cableado para señalización remota | | 1.5 mm² max. |
| Tensión / Corriente máx. para indicación remota | | 250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC) |
| Dimensiones Peso | | Ver esquema - 1TE (EN43880) |
| | L | 0.148 kg |
| Desconectores | | |
| Desconnectadores térmicos | | Interno |
| Fusible de desconexión | | 50 A min 125 A max Fusibles tipo gG |
| Normas | | |
| Conformidad con las normas | | prIEC 61643-41 y UL1449 ed.5 |
| Código | | |
| 828411021 | | |

