





Balise intégrée 48VCC comprenant

- ✦ 6 projecteurs led aluminium et en verre
- ✦ 2 circuits de leds blanches + 1 circuit de led rouge avec infrarouge par projecteur
- ✦ Redondance active des circuits de leds blanches et rouges
- ✦ compatible avec les lunettes de vision nocturne infrarouge (IR)
- ✦ Installation facile avec éléments imperdables pendant l'installation
- ✦ Conception modulaire, faible courant dans les leds
- ✦ Alarme par contact sec en cas de défaut lampe ou alimentation
- ✦ Bouton de test jour/nuit avec plusieurs indicateurs lumineux de diagnostic
- ✦ Protection surtension 48V type 2 en onde 8/20us
- ✦ GPS



Les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm



Caractéristiques Électriques

Consommation électrique moyenne 55W (mode jour), 8W (mode nuit)

Caractéristiques photométriques

Intensité lumineuse effective de jour en site à 0° 20 000cd (blanc)
Intensité lumineuse effective au crépuscule en site à 0° 20 000cd (blanc)
Intensité lumineuse de nuit en site à 0° 2 000cd (rouge) avec IR
Couleur mode jour/crépuscule blanc
Couleur mode nuit Blanc ou rouge

Ouverture de faisceau verticale 3°
Ouverture de faisceau horizontale 360°
Cadence de clignotement 40

Caractéristiques Mécaniques

Classe IP IP66 par projecteur
Câblage Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement Tu -40/+55°C
Poids 14kg
Taille de la balise 333mm (hauteur) x 500mm (diamètre)
Diamètre des presse-étoupes 11 à 21mm
Section des fils de 1 à 4 mm²
Fixation 6 trous de montage dia.16mm, cercle dia.337mm (standard FAA)

Normes

Conformité aux normes OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC

Code article

113792