



**CITEL**



## Déconnecteur pour parafoudre de type 1 AC

### SFD1-13

- » Déconnecteur spécifique pour protection court-circuit de Parafoudre Type 1 AC
- » Résistance maximale au courant de décharge : 12.5 kA @ 10/350µs
- » 10 unités par emballage
- » Format très compact
- » Fonction de signalisation de fusion
- » Signalisation à distance via le porte-fusible



Caractéristiques Électriques		
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	500 Vac
Courant de décharge nominal <i>15 chocs en onde 8/20 µs</i>	In	50 kA
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i>	Imax	80 kA
Courant de choc par pôle <i>Tenue max par pôle en onde 10/350µs</i>	limp	12.5 kA
Calibre AC équivalent		125 A
Pouvoir de coupure		100 000 A
Indicateur de fusion		Oui
Indicateur à distance de fusion		A travers les porte-fusibles dédiés
Tension résiduelle	Up	< 0.4 kV @ 12.5 kA
Caractéristiques Mécaniques		
Format		Cylindrique
Montage		Sur porte-fusible cylindrique
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Nombre d'unité par emballage		10 unités par emballage
Dimensions		14x51 mm



**CITEL**

## SFD1-13

Porte-fusible à associer	BSFD14-10S & SFD1-13 unipolaire BSFD14-11S* & SFD1-13 monophasé (L+N) BSFD14-20S & SFD1-13 2-phase BSFD14-30S & SFD1-13 3-phase BSFD14-31S* & SFD1-13 3-phase+N BSFD14-40S & SFD1-13 4-phase *Le Neutre est équipé d'un élément de non-fusion Les portes fusibles sont tous équipés d'un système de report de signalisation
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	NF 61643-11 / IEC 61643-11 / NF 60269-1 / NF 60269-2 / IEC 60269-1 / IEC 60269-2
<b>Code article</b>	
39466	

