


PAC40S-10-275



- ▶ Protección AC Tipo 2
- ▶ Montaje PCB
- ⊁ Imax: 40 kA
- > Señalización remota
- ➤ Conformidad EN 50539-11 y IEC 61643-31*





-	44	3.5	18	
14 0 12 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0	f t t°	V	MI	
t°:S		le térmico teleseñalizad sconexión té	ción rmica	

Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	2
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	275 Vac
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	20 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	lmax	40 kA
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up	1.1 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Isccr	25 000 A
Características mecánicas		
Conexión à la red		A través de pasadores de soldadura
Montaje		En la placa de circuito impreso
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		18 mm
Peso		0.043 kg
Desconectores		
Desconnectadores térmicos		Interno
Normas		
Conformidad con las normas		EN 61643-11 / IEC 61643-11 *Las normas cubren los dispositivos. Las series PPV/PAC son componentes. Conforme cuando se combinan es un conjunto.
Código		
8712207		

