



CITEL




Fusible+portafusibles para Trifásica+N SPD tipo 1 AC

SFD1-25S-40



- Fusible específico para protección contra cortocircuitos del DPS tipo 1 AC
- Máxima resistencia a la corriente de descarga: 25 kA (@10/350μs)
- Formato muy compacto
- Fusibles suministrados
- Teleseñalización remota y Señalización



Características eléctricas	
Régimen de neutro	IT-TN
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc 500 Vac
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20μs	In 80 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20μs por polo	I _{max} 100 kA
Corriente de rayo máximo por polo 1 impulso 10/350μs por polo	I _{imp} 25 kA
Calibre AC equivalente	250 A
Capacidad de ruptura	100 000 A
Tensión residual	U _p < 0.5 kV @ 25 kA
Características mecánicas	
Configuración de fusible	cilíndrica 22x58 mm
Montaje	Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Accesorio(s) suministrado(s)	Fusible(s) incluido
Temperatura de operación	T _u -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Indicador de desconexión	Huelguista
Módulo(s) enchufable	SFD1-25
Teleseñalización	sí
Dimensiones	Ver esquema
Peso	0.88 kg
Normas	
Conformidad con las normas	EN 61643-11 /IEC 61643-11 / EN 60269-1/EN 60269-2/IEC 60269-1/IEC 60269-2
Código	
64057	

