






CITEL

Parafoudre POE++ 10 Gigabit pour l'extérieur - Boîtier métallique et presse-étoupes en plastique

LAN-10G-POE-CRPS




- Compatible POE++ (IEEE 802.3bt)
- 10Gb (5-100m) avec câblage Cat6A S/FTP
- Connecteurs RJ45 blindés
- Applications extérieures, IP67 (NEMA 6)
- Boîtier métallique
- Conforme à la norme IEC/EN 61643-21
- Catégories SPD D1, C3, C2, C1



G : Eclateur à gaz tripolaire

Wall mounting



Caractéristiques Électriques

Réseau	10 Gb/s sur le câblage Cat6A S/FTP	
Modes de protection (réseau)	CM / DM	
Modes de protection (POE)	CM / DM (mode commun / mode différentiel)	
Standard de transmission	IEEE 802.3bt	
Zones de protection contre la foudre (LPZ)	0 - 3	
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	3.3 Vdc
Tension max. de fonctionnement (POE)	Uc	60 Vdc
Fréquence max.	f max.	500 MHz
Débit de données max.		10 Gbps
Courant max. de ligne @25°C	IL	2 A
Puissance Max. POE (4PPOE)		90 W
Courant de décharge nominal C1 (1.2/50µs / 8/20µs), 300 applications, X-X (Ligne/Ligne)	In	300V / 150A
Courant de décharge nominal C1 (1.2/50µs / 8/20µs), 300 applications, X-C (Paire-Paire, POE)	In	300V / 150A
Courant de décharge nominal C2 (1.2/50µs / 8/20µs), 10 applications, X-C (Ligne/Terre)	In	4 kV / 2 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs, X-C (Ligne/terre)	Imax	2 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. @ 8/20 µs, 8X-C (1&2+3&6+4&5+7&8 - Terre)	Imax Total	16 kA
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-X (Ligne/Ligne)	Up	< 10 V
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-C (Ligne/Terre)	Up	< 700 V
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications @ 10A, (Pair-Pair, POE)	Up	< 80 V
Niveau de protection C2 (1.2/50µs & 8/20µs), 10 applications, Y-C (Ligne-Terre)	Up	< 1000 V
Niveau de protection C1 (1.2/50µs & 8/20µs), 300 applications, (Pair-Pair, POE)	Up	< 98 V
Courant de choc D1 (10/350µs), 2 applications, X-C (Ligne/Terre)	Iimp	500 A
Résistance en ligne ($\pm 10\%$)		~ 0 ohms
Capacité @1MHz, X-C (Ligne/Terre)	C	< 5 pF

Caractéristiques Mécaniques

Technologie	GDT + Diode écrêtage	
Configuration Parafoudre	8 fils + blindage	
Raccordement au réseau	Connecteurs blindés RJ45 en entrée/sortie	
Presse-étoupes	Plastique/Caoutchouc	
Format	Boîtier métallique avec connecteurs entrée/sortie	
Montage	Mur / Pole / Plaque	
Accessoire(s) fourni(s)	Support en "U	
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection contre les infiltrations	IP67 (NEMA 6)	
Mise hors service de sécurité	Interruption de transmission - mode de défaut 2 (court-circuit)	
Brochage	(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)	
Dimensions	Voir schéma	
Poids	0.65 kg / 1.44 lbs	
Operating temperature range	-40°C/+85°C	
Normes		
Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B / IEEE 802.3af/3at/3bt, ANSI/TIA-568-c.1	
Code article	581546	

