

DSM215-230/G



- Descubra nuestra última novedad : el <u>DAC15C-11-275</u>
- Protección compacta monofásica de tipo 2 (o 3)
- ⊁ In:5 kA
- ▶ Imax : 15 kA
- Protección modo común y diferencial
- Módulo enchufable
- > Opción teleseñalización
- > Conforme a la NF EN 61643-11, IEC 61643-11
- ➤ Aprobado UL1449 ed.5



Características eléctricas		
Γipo de protección	IEC	2+3
Red		230 V monofásica
Régimen de neutro		TT-TN
Γensión nominale de línea	Un	230 Vac
Γensión AC máx. de functionamiento	Uc	255 Vac
Corriente máx. De línea si conexión en serie	IL	20 A
Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT	335 Vac soportado
Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT	440 Vac desconexión
Sobretensión temporaria N/PE (TOV Alta Tensión) Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT	1200 V/300A/200 ms soportado
Corriente residual Corriente fuga a la Tierra	lpe	Ninguna
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal 5 impulsos 8/20µs	In	5 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	lmax	15 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) orueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs	Uoc	10 kV
Modo(s) de conexión		L/N y N/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Tensión residual a 5 kA D 5 kA (8/20µs)	Up-5kA	1.5/0.9 kV
Nivel de protección L/N ஹ In (8/20μs)	Up L/N	0.9 kV
Nivel de protección N/PE ஹ In (8/20μs)	Up N/PE	1.5 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Isccr	10 000 A
Características mecánicas		
ecnología		MOV+GDT
Configuración protección		Monofásica
Conexión à la red		Por terminales de tornillos : 1.5-10 mm² (L/N) o 2.5-25 mm² (PE)
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
emperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión
ndicador de desconexión		1 indicador mecánico
Módulo(s) enchufable		DSM215-230/G
eleseñalización		opción DS215S-230/G : por contacto seco
Desconectores		
Desconnectadores térmicos		Interno
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado
usible de desconexión		20 A min 125 A max Fusibles tipo gG
lormas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certificación		UL / CSA
Código		·
451720		

